MIG/MAG
ІМПУЛЬСНИЙ
ТРИФАЗНИЙ

→ 320 A

GALAXY 320T

Арт. 086838 (з аксесуарами)

GALAXY 320T - це професійне багатопроцесорне джерело живлення для всіх видів зварювання MIG/MAG, TIG і MMA. Імпульсний режим MIG/MAG забезпечує дуже точне керування зварювальною енергією, що зменшує деформацію деталей, які зварюються. Синергія імпульсів підвищує швидкість зварювання та зменшує розбризкування, а також покращує естетичний вигляд зварного шва. GALAXY 320T ідеально підходить для зварювання легкого алюмінію та нержавіючої сталі і є найсучаснішим рішенням для майстерні, що забезпечує гладенькі зварні шви, які не потребують підправлення.

МУЛЬТИПРОЦЕС



Джерело живлення для всіх видів ручного зварювання:

- **Імпульсний MIG/MAG:**
  - дріт зі сталі та нержавіючої сталі: Ø від 0,6 до 1,0 мм
  - алюмінієвий дріт: Ø від 0,8 до 1,2 мм
  - порошковий дріт (зворотна полярність): Ø від 0,9 до 1,6 мм
- **MMA DC / Pulse:** основні та рутилові електроди.
- **TIG DC Lift / Pulse.**

ПРЕМІУМ-ЗВАРЮВАННЯ МІГРЕНЬ/МАГНЕТНЕ ЗВАРЮВАННЯ

- **4 режими зварювання:**
  - Стандартний: ідеально підходить для швидкого та простого зварювання.
  - Імпульсний: зменшує розбризкування та підпали в усіх положеннях зварювання.
  - ModulArc: ідеально підходить для складання алюмінієвих сплавів, які вимагають бездоганного зовнішнього вигляду.
  - Ручний: призначений для досвідчених зварювальників і для зварювання DMOS-з'єднань.
- Цифрове керування дугою з миттєвим запалюванням і відсутністю кратерів на кінці дроту.
- Імпульсна дуга дозволяє збільшити швидкість зварювання на 30%.
- 4-роликовий моторизований механізм подачі дроту з цифровим датчиком для ідеальної подачі дроту.

В комплекті з



MB36 - 4 м



4 м - 50 мм²

ІНТЕЛЕКТУАЛ

- +40 синергій для різних матеріалів: Сталь, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Новий інтуїтивно зрозумілий багатомовний 3,5-дюймовий HMI.
- Повне оновлення машини та синергії через USB-накопичувач.
- Пам'ять завдань до 200 зварювальних програм для повторюваних завдань.
- Функція перенесення: користувацькі завдання та конфігурації машини можна завантажувати/зберігати/переносити за допомогою USB-накопичувача.
- Простежуваність усіх зварювальних швів відповідно до EN 3834.
- Режим калібрування зварювальних аксесуарів для встановлення напруги, що відображається.
- Режим користувача для спільного використання апарату кількома користувачами.
- Безкоштовний онлайн-інструмент для налаштування інтерфейсу.



- **2 режими відображення:**
  - Простий, спрощений інтерфейс для зварювальників усіх рівнів
  - не вимагає поглибленого навчання.
  - Експерт, інтерфейс, розроблений спеціально для досвідчених зварювальників, з можливістю налаштування кожного параметра зварювального циклу.

ЕРГОНОМІКА

- Посилені колеса для стійкості та маневреності.
- Тримач газового балона до 4 м3 (20 л).
- Клас захисту IP23S для роботи у важких умовах.
- Відсік для зберігання.
- Легка зміна полярності на передній панелі.
- Світлодіодне освітлення пристрою подачі дроту та котушки.
- Оглядове вікно для контролю витрати присадного дроту.

ДОДАТКИ *(необов'язково)*



Алюміній
350 A
3 м
063808



Комплект аксесуарів для пальника MB36
041417

Ролики типу B

Сталь / Нержавіюча сталь	Ø 0,6 / 0,8	x2	042353
	Ø 0,8 / 1,0		042360
	Ø 1,0 / 1,2		046849
Алюміній	Ø 0,8 / 1,0		042377
	Ø 1,0 / 1,2		040915
Порошковий дріт	Ø 0,9-1,0 / 1,2		042407

50/60 Hz	AM A	I_2 MIG A	I_2 MMA A	I_2 TIG A	ømm Gas	ømm Flux-cored wire	ømm 200	ømm 300	Ø mm Ø mm	Electronic control	m/min	Original rollers B	EN 60974-1 (40°C) MIG-MAG IA (60 %)	MIG-MAG 100 %	MMA IA (60 %)	MMA 100 %	TIG IA (60 %)	TIG 100 %	U_0 V	cm	kg	IP
400 V 3~	16	10 → 320	20 → 320	10 → 320	0.6 → 1.2	0.9 → 1.6	✓	✓	1.6 → 5	50 W	1 → 20	1.0 1.2	260 A	220 A	240 A	200 A	270 A	250 A	69	75 x 45 x 80	46	IP23S

CE - EN 60974-1

Made in France

www.gys.fr